КОМПО

Лучшие среди равных!

НОВАПАК®

Официальный дистрибьютор на территории РФ

KH-4C KE

КЛИПСАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ОДНОСКРЕПОЧНЫЙ



Предназначен для одностороннего клипсования различных наполнителей (мясных фаршей, сливочного масла и других пищевых наполнителей) в полимерные, целлюлозные и коллагеновые пакеты и рукавные оболочки. При необходимости под скрепку вручную подаётся шпагатная петля для подвешивания батонов. При помощи отрезного ножа обрезается излишек оболочки на конце батона. Клипсатор обслуживается одним квалифицированным оператором.

Технические характеристики

Модель	KH-4C KE
Цикл клипсования, сек	2 - 3
Диаметр клипсуемой оболочки, мм	40 - 120
Тип скрепки *	E
Нож для отрезания конца пакета	активный
Привод пережима оболочки	пневматический
Привод зажима скрепки	пневматический
Подача петли	ручная
Исполнение	напольное
Ширина пакета, не более, мм	450
Толщина материала пакета, не более, мкм	60
Давление воздуха в рабочейпневмосети, МПа	0,5 - 0,6
Расход воздуха на 1 рабочий цикл, не более, л	1,2
Габаритные размеры: Длина*Ширина*Высота, мм	800*820*1900
Вес нетто, кг	45

* Возможно исполнение клипсатора под другие типы скрепок

ДОСТОИНСТВА:

- наличие активного отрезного ножа для удаления излишка оболочки или пакета;
- возможность отключения привода ножа;
- жгут из пакета для наложения скрепки формируется пневмоцилиндром;
- пневматический привод наложения скрепки;
- для клипсования скрепками типа Е различных наполнителей в полиамидные, целлюлозные, коллагеновые пакеты и оболочки;
- время полного рабочего цикла (клипсование и отрезка) от 2 до 3 сек;
- рабочее давление от 5 до 6 Мпа (кг/см2).

ООО "НоваПак"
Российская Федерация
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Волоколамская, 3Б
www.novapac.ru
e-mail: info@novapac.ru

+7 800 707 08 43
+7 863 303 30 16
+7 928 158 00 28